MANUEL D'INSTALLATION
ET D'UTILISATION
Scaleblaster Modèle SB 50

L'endroit exacte où vous déciderez d'installer le SB 50 est TRÈS IMPORTANTE!

Installer impérativement le **Scaleblaster SB 50** sur le tuyau de refoulement de la piscine, après la pompe, après la filtration et après la régulation de PH.

Positionner le **Scaleblaster SB 50 (boitier et bobine)** assez loin de toutes interférences électriques, d'un moteur où d'une source électrique (0.50 cm minimum).

Réaliser la bobine du **Scaleblaster SB 50** sur une longueur de tuyau droit d'un minimum de 80 cm (plus si possible), prévoir environ 20 cm de tuyau pour enrouler le câble de signal.
Éloigner la bobine de tous coudes, raccord en T, vannes ou raccords et positionner la au moins à 50 cm du raccord suivant (dans le sens de circulation de l'eau)
Dévisser le receptacle des deux bornes pour faire apparaître un petit trou sur chaque.
Insérer une extrémité dénudée du câble de signal dans n'importe laquelle des deux bornes situées du côté droit du bloc d'alimentation. Serrer fermement le receptacle de la borne avec le câble de signal complètement passé dans le trou.
Etirer le cable de signal et fixer le avec un collier (fourni) sur le tuyau de piscine,en le pinçant avec vos doigts tout en serrant le collier fermement. Enrouler la section libre du câble de signal autour du tuyau, dans n'importe quel sens, de **35 tours**.

Sérrer les enroulements fermement les uns aux autres – sans jamais les superposer.
Une fois l'enroulement terminé, installer une autre collier pour sécuriser de finaliser l'installation.

Evaluer le besoin de cable necessaire en enlevant l'excédent et insérez la deuxième extrémité dénudée du cable de signal dans le trou de l'autre borne libre de la même façon que le premier.
Insérer la fiche jack sous **le SB 50** et connecter au secteur à l'aide de la prise/transfo.
La lumière verte vous indiquera que le câble de signal est correctement installé et actif.

Le SB 50 fonctionne en permanence ou sur l'asservissement de la pompe.
Aucune maintenance n'est requise.

THETIS HP
TRAITEMENT ECOLOGIQUE DE L'EAU SANS PRODUIT CHIMIQUE
SANITAIRE / IRRIGATION / PISCINE / SPA / FONTAINE / AGRICULTURE

Siège : 62 rue Mme de Sévigné
30540 MILHAUD
Tél : 06 85 133 171
e-mail : thetishp@orange.fr